



Pesaje Portátil

Balanzas y Básculas



Encuentre su peso

Encuentre las respuestas a sus necesidades de pesaje, a precios económicos y rentables, en la línea completa de balanzas y básculas portátiles de OHAUS.

Compass™ • Navigator™ • Scout®

Ingeniously Practical

SERIE CX COMPASS™

Bandeja de pesada grande de acero inoxidable


Durabilidad para un uso rudo dondequiera que esté pesando



Batería de 1000 horas de duración

Funcionamiento ininterrumpido para aplicaciones de pesaje diarias

NUEVO PRODUCTO



Diseño apilable

Ahorre espacio de almacenamiento valioso al apilar hasta 4 básculas



Amplia pantalla LCD con luz de fondo

Aumenta la legibilidad en condiciones de poca luz y es más fácil ver los resultados desde cierta distancia

Modelo	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Capacidad (g)	220	620	1200	2200	5200
Legibilidad (g)	0,1			1	
Masa de calibración de extensión (no incluida)	200 g	500 g	1 kg		2 kg
Calibración	Extensión externa/digital seleccionables por el usuario con peso externo				
Unidades de pesaje*	g, N, oz, lb:oz				
Modos de aplicación	Pesaje				
Alimentación eléctrica	3 pilas AA (incluidas) o adaptador de AC (no incluido)				
Tamaño del plato (An x P)	5 x 5,6 pulg. / 128 x 142 mm				
Dimensiones de la balanza (An x L x Alt)	5,3 x 7,9 x 1,6 in / 135 x 201 x 41 mm				

*La disponibilidad depende del modelo.

SERIE CR DE COMPASS™

Plataforma de pesaje ampliada

Maneja una amplia gama de tamaños de muestra



Duración de la batería de 300 horas

Brinda tranquilidad para las aplicaciones diarias de pesaje

NUEVO PRODUCTO



Diseño apilable

Ahorre espacio de almacenamiento valioso al apilar hasta 4 básculas

Amplia pantalla LCD

Aumenta la legibilidad para ver los resultados a cierta distancia

Modelo	CR221	CR621	CR2200	CR5200
Capacidad (g)	220	620	2200	5200
Legibilidad (g)	0,1		1	
Masa de calibración de extensión (no incluida)	200 g	500 g	1 kg	2 kg
Calibración	Extensión externa/digital seleccionables por el usuario con peso externo			
Unidades de pesaje*	g, ozt, dwt, oz, lb:oz			
Modos de aplicación	Pesaje			
Alimentación eléctrica	3 pilas AA (incluidas) o adaptador de AC (no incluido)			
Tamaño del plato (An x P)	5 x 5,2 pulgadas / 125 x 132 mm			
Dimensiones de la balanza (An x L x Alt)	5,5 x 8,1 x 1,6 pulgadas / 140 x 205 x 41 mm			

*La disponibilidad depende del modelo.

NAVIGATOR™

Bandeja de pesada grande de acero inoxidable

Durabilidad para un uso rudo dondequiera que esté pesando

Protección contra sobrecarga 4×

Soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal para proteger la balanza

Duración de la batería de 240 horas

Funcionamiento ininterrumpido para aplicaciones de pesaje diarias

Sensor sin contacto

Libera las manos para manipular muestras y mantiene los residuos de la muestra fuera del teclado

**RECIENTEMENTE
REDISEÑADO**

Conectividad

RS232, USB o Ethernet (disponible como accesorios)

Modelo	NV222	NV422	NV221	NV621	NV1201	NV2201	NVT2201	NVT4201	NVT2200	NVT6200	NVT12000	NVT22000
Capacidad (g)	220	420	220	620	1200	2200	2200	4200	2200	6200	12000	22000
Legibilidad (g)	0,01		0,1						1			
Masa de calibración de extensión*	200 g			300 g	500 g	1 kg		2 kg	1 kg	5 kg		10 kg
Calibración	Calibración externa, Span o Lineal seleccionables por el usuario / digital con peso externo											
Unidades de pesaje	g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grano											
Modos de aplicación	Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesada de chequeo											
Alimentación eléctrica	Adaptador de AC (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)											
Tamaño del plato (Ancho × Profundidad)	Ø 5,7 pulg. / 145 mm		7,5 × 5,7 pulg. / 190 × 144 mm				9,1 × 6,9 pulg. / 230 × 174 mm					
Dimensiones de la balanza (An × L × Alt)	8 × 9,1 × 2,8 in / 204 × 230 × 70 mm						9,5 × 9,8 × 2,9 in / 240 × 250 × 74 mm					

*No incluido

Velocidad de pesaje rápida

El tiempo de estabilización en tan solo 1 segundo combinado con una alta resolución ofrece resultado de las pesadas altamente precisos y repetibles

Protección superior contra sobrecargas 10x

Soporta cargas de hasta diez veces la capacidad nominal para proteger la balanza



Múltiples opciones de conectividad

Opciones de RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet, disponibles para la transferencia y recopilación de datos



Diseño apilable

Ahorra espacio de almacenamiento valioso al apilar hasta 6 básculas



Varios modos de aplicaciones

Los modos incorporados proporcionan una gama más amplia de aplicaciones de pesaje



Gancho inferior de pesada incorporado

Permite el pesaje debajo de la balanza y cálculos de gravedad específica

Modelo	SPX123	SPX223	SPX222	SPX422	SPX622	SPX1202	SPX2202	SPX421	SPX621	SPX2201	SPX6201	SPX8200
Capacidad (g)	120	220	220	420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
Legibilidad (g)	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Masa de calibración de extensión*	100 g	200 g	200 g	200 g	300 g	1 kg	2 kg	200 g	300 g	2 kg	5 kg	8 kg
Protección contra corrientes	Sí		No									
Calibración	Calibración externa de extensión o lineal, seleccionables por el usuario / digital con peso externo											
Unidades de pesaje	g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn											
Modos de aplicación	Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, chequeo de peso, totalización, retención de indicación											
Alimentación eléctrica	Adaptador de AC (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)											
Tamaño del plato (An × P)	Ø 3,7 pulg. / 93 mm		Ø 4,7 pulg. / 120 mm			6,7 × 5,5 pulg. / 170 × 140 mm		Ø 4,7 pulg. / 120 mm	6,7 × 5,5 pulg. / 170 × 140 mm			
Dimensiones de la balanza (An × L × Alt)	8 × 8,7 × 4,1 pulg. / 202 × 222 × 103 mm		8 × 8,8 × 2,1 pulg. / 202 × 224 × 54 mm									

*Las pesas de calibración de extensión se incluyen en los modelos de hasta 620 g de capacidad

Protección superior contra sobrecargas 10x

Soporta cargas de hasta diez veces la capacidad nominal para proteger la balanza

Velocidad de pesaje rápida

El tiempo de estabilización en tan solo 1 segundo combinado con una alta resolución ofrece resultado de las pesadas altamente precisos y repetibles

Múltiples opciones de conectividad

Opciones de RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet, disponibles para la transferencia y recopilación de datos

Diseño apilable

Ahorra espacio de almacenamiento valioso al apilar hasta 6 básculas



Gancho inferior de pesada incorporado

Permite el pesaje debajo de la balanza y cálculos de gravedad específica



Varios modos de aplicaciones

Los modos incorporados proporcionan una gama más amplia de aplicaciones de pesaje



Pantalla táctil a color

Pantalla táctil basada en iconos para navegación fácil

Modelo	STX123	STX223	STX222	STX422	STX622	STX1202	STX2202	STX421	STX621	STX2201	STX6201	STX8200
Capacidad (g)	120	220	220	420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
Legibilidad (g)	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	1
Masa de calibración de extensión*	100 g	200 g	200 g	200 g	300 g	1 kg	2 kg	200 g	300 g	2 kg	5 kg	8 kg
Protección contra corrientes	Sí		No									
Calibración	Calibración externa de extensión o lineal, seleccionables por el usuario / digital con peso externo											
Unidades de pesaje ²	mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, unidad personalizada											
Modos de aplicación	Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, chequeo de peso, pesada animal / dinámica, totalización, Determinación de la densidad, retención de indicación, pesaje de moles											
Alimentación eléctrica	Adaptador de AC (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas)											
Tamaño del plato (An × P)	Ø 3,7 pulg. / 93 mm		Ø 4,7 pulg. / 120 mm			6,7 × 5,5 pulg. / 170 × 140 mm		Ø 4,7 pulg. / 120 mm		6,7 × 5,5 pulg. / 170 × 140 mm		
Dimensiones de la balanza (An × L × Alt)	8 × 8,7 × 4,1 pulg. / 202 × 222 × 103 mm		8 × 8,8 × 2,1 pulg. / 202 × 224 × 54 mm									

*Las pesas de calibración de extensión se incluyen en los modelos de hasta 620 g de capacidad



Serie CX de Compass™



Serie CR de Compass™



Navigator™



Scout® SPX



Scout® STX



OHAUS Corporation

Con sede en Parsippany, Nueva Jersey, OHAUS Corporation produce una extensa línea de básculas, equipo de laboratorio e instrumentos de laboratorio que responden a las necesidades de pesaje, procesamiento de muestras y medición de varias industrias. Somos líderes mundiales en los mercados de laboratorio, industria y educación, así como en numerosos mercados especializados, como en la industria alimenticia, farmacéutica y de joyería. Como fabricante certificado según la norma ISO 9001:2008, las balanzas de laboratorio, las balanzas industriales, el equipo de laboratorio y los instrumentos de laboratorio de OHAUS son precisos, confiables y económicos, y están respaldados por una asistencia al cliente líder en su área.

OHAUS CORPORATION

7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054
EE. UU.

Tel.: 800.672.7722
973.377.9000
Fax: 973.944.7177

www.ohaus.com

*El sistema de gestión
que rige la fabricación
de este producto está
certificado por la norma
ISO 9001:2015.*

Ingeniously Practical